

NYDALEN

BORING Nr. 1, PEL 66

(14.B. - 15.B. - 1947)

404N

BORRESULTAT

BEMERKNINGER

GJENNOMBØRET MATERIALE

ANT	MØN.	STYKKE	METER
0,00		0,00	0
		1,20	
		0,00	
		1,20	
		5,00	
		6,20	
		6,80	
		8,20	
		10,00	
		11,00	
		12,20	
14,00		14,00	

SAND OG GRUS, LEIRHOLDIG

BLOKK

SAND OG GRUS

SAND

FIN SAND

SAND, LEIRHOLDIG

GROV GRUS

GROV SAND MED ENKELTE
STEINER, LEIRHOLDIG

GROV GRUS, SVAKT LEIRHOLDIG
GROV GRUS OG STEIN

SAND OG GRUS, LEIRHOLDIG

SAND MED GRUS OG STOR
STEIN, LEIRHOLDIG

GROV GRUS OG STEIN

GRUNNVANNSTANDEN
KAN IKKE ANGIS PÅST DA
DEN VARIERTE STYKKE
BORINGEN GÅR GJENNOM
DE VANNJENNOMTREMLIGE
LAG.
HØYESTE GRUNNVANNSTAND
DEN 10.3. DA VANNET STEG
OVER FORINGSRØRET SOM
STOD 0,70 M OVER TERRENG
(FORINGSRØRETS SKO PÅ
14.-M, UTPUMPET TIL 13,00M)

DET VAR IKKE MULIG Å
TA NOEN UOMBØRTE
PRØVER

41,80
FORSØKT ORSBØR,
100 KG BELASTNING,
FØRSTE 25 HALVE ØNDE,
SYNKING 10 CM.
NESTE 25 HALVE ØNDE,
SYNKING 3 CM.

ANTATT FJELL

NO 06

NOTEBY 40014

1986