

SIDE NR. KONTROLL	TERRENGKOTE SK. 1 101N	DYBDE (E) PRØVE	VANNINNHOOLD OG KONSISTENSGRENSER %	n	O _{Na}	γ kN m ³	SKJÆRSTYRKE S _u (kN/m ²)					S _t
							10	20	30	40	50	
60	LEIRE, SILTIG FINSANDIG- FYLLMASSE		20 30 40 50		1.8							
61	"- TØRRSKORPIG - UREN				SPOR							
62	"- M/ENK. GRUSKORN											
63	"- M/ENK. GRUSKORN											
64	"- M/NOE GRUSKORN - BLJTT											
65	"- SANDIG - BLJTT											
66	"- NOE GRUSIG - BLJTT											
SK. 2 102N												101N
67	LEIRE, SILTIG FINSANDIG, NOE UREN				1.9							
68	SILT, SANDIG M/ENK. GRUSKORN											
69	LEIRE, SILTIG SANDIG - BLJTT											
SK. 3 103N												102N
70	FYLLMASS MATJORD				4.8							
71	SILT, SANDIG M/ENK. GRUSKORN - UREN				3.5							
												103N

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

BORBOOK NR. 7813
LAB. BOK NR. 1178 (S. 68-71)

○ NATURLIG VANNINNHOOLD
— W_L FLYTEGRENSE
W_F — — — KONUSMETODE
— W_P PLASTISITETSGRENSE

n = PORØSITET
O_{Na} = HUMUSINNHOOLD
O_{gl} = GLØDETAP
γ_{pg} = TYNGDETETHET
P = TOTAL DENSITET
q = 2.81 kN/t

▽ KONUSFORSØK
○ TRYKKFORSØK
15-5 % DEFORMASJON VED BRUD
+ VINGEBORING
• OMRØRT SKJÆRSTYRKE
S_t SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK

EKOLONED

GEOTEKNISKE DATA		BORING NR.	TEGNET	REV.
OSLO RØDE KORS, BARNEHJELPEN HOLTET			SK/SK	
		BORPLAN NR. 24744-1	KONTR.	KONTR.
		BORET DATO	DATO 13/1-84	DATO

 NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S		OPPDAG NR. 24744	TEGN. NR. 10	REV.	SIDE SOK 06
---	--	---------------------	-----------------	------	----------------

FIL: KS 59/TRK B/F 28

4000 - 515 b