202U

| Dybde, m | Materiale kote 16,6 | Symbol | Prøve | Vanninnhold % (20 30 40 50) | ρ t/m³ | Skjærstyrke kN/m² (10 20 30 40 50) | Sensitivitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FYLLMASSE | | 1 | ⊙ | | | |
| | | | 2 | ⊙ | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

GV : grunnvannstand
Ö : ödometer
T : treaksialforsøk
K : kornfordeling

o naturlig vanninnhold
$(W_p)$ plastisitetsgrense
$(W_L)$ flytegrense
ρ densitet

⊙ enaksialt trykkforsök
15 ⊙ 5 10 bruddeformasjon %
▽ konus uforstyrret
▼ konus omrört
+ vingebor

| | | | |
|---|---|---|---|
| BORPROFIL NY STRØMSVEI | Type boring: Skovlboring | Tegn. Arne | Dato mars86 |
| | Dato boret: 5. 11. 85 | Kartref. SO D2 II | |
| OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor | Boring nr: 192 / Boring nr. Undergr. kart: 202U | Tegn. nr: 1796- | |

A S TØRRKOPI