NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT RAPPORTBLAD FOR GRUNNUNDERSØKELSE

OPPDR. 035 STED Ø1 - 14 m øst, 12 m syd BORING P 165 DATO juli-52 SIGN. HAUKELID

Terr. nivå 120,0

Dybde m

SONDERING lodd kg omdr. x 25

50 G3 14

5

10

OPPTATTE PRØVER

⊖ betegner represent. prøve

⊠ " uforstyrr. "

Lab. nr. Jordart, beskrivelse

Prøvehull 165.

Dyp m	Vannpst av total subst	Vannpst av tørr subst	H_3	H_1	F	K	O	G	pH	μ
1										
2	20,8	26,3	97,0			9,4			6,3	1,92
3	22,4	28,8	46,3	11,6	4,5	7,0			6,8	1,92
4	25,0	33,3	9,5	1,5	3,5	2,4			7,4	1,86
5	26,2	35,4	13,2	1,8	3,0	3,1				1,84
6	25,6	34,4	7,8	1,8	3,7	2,0				1,83
7	26,3	35,7	9,0	1,6	3,8	2,3				1,86
8	25,6	34,4	8,2	1,8	3,8	2,2				1,84
9	25,6	34,4	9,0	1,5	3,6	2,3				1,81
10	24,8	36,6	10,4	1,5	3,8	2,6				1,80
11										

Jordart

Stolpeleire

— " —

Leire ensartet

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " —

— " — m/enkl sandkorn

VANNINNHOLD

w, w_{max}, w_{min} = naturlig vanninnh.

w_P = utrullingsgr. w_L = flytegrense

10 20 30 40 50 60 %

ROMVEKT

ρ = total romv.

ρ_d = tørr romv.

t/m³

1,8 1,9 2,0

SKJÆRFASTHET

Bl. 14.

▽ kenusforsøk + vingeboring

⊡ trykkforsøk ⊙ triaksialforsøk

1 2 3 4 5 6 7 8 tf/m²

omrørt prøve

uomrørt prøve

310 H

Boring utført av ingf. Haukelid Inv. 1701

035 Bilag 14