TERRENGKOTE
BUNNKOTE

405N

DYBDE	PRØVE	KONSISTENSGRENSER (20 30 40 50)	%	%	kN/m³	S_u (kN/m²) (10 20 30 40 50)	
		SILT Noe sand/grus		>3.0			
		TØRRSK.LEIRE, SILTIG		0.5			
				0.5			
				0.5			
		LEIRE, SILTIG	44	0.4	19.2	130	3
		Noe skjellrester Ø	45	0.4	19.1		4
5		Enk. sandkorn	46	0.4	18.8		8
		Enk. gruskorn	37	SPOR	20.2		8
		Sand og gruskorn	43	SPOR	19.3		23
			47	SPOR	18.6		15
		Enk. sand /gruskorn	53	SPOR	17.6		8
10			56	SPOR	17.2		10
		Finsandsjikt	51	SPOR	18.0		8
		Finsandlag	47	O	18.7		7
		Finsandlag/sjikt	49	O	18.3		7
		enk. finsandsjikt	44	O	19.2		7
15			44	O	19.1		8
		Finsandsjikt og lag Ø NGI			19.1		6
			37	O	20.3		6
20							

105N
SOK 01

PR= ϕ 54 mm
SK=SKOVLBORING
PG=PRØVEGROP
LAB.BOK 1667
BORBOK 13573

○ VANNINNHOLD
W_L FLYTEGRENSE
W_P PLASTISITETSGRENSE

n = PORØSITET
O_{Na} = HUMUSINNHOLD
O_{gl} = GLØDETAP
γ = TYNGDETETTHET

▽ KONUSFORSØK
○ TRYKKFORSØK
15–○–5 % DEFORMASJON VED BRUDD
● OMRØRT SKJÆRSTYRKE
S_t SENSITIVITET

Ø-ØDOMETERFORSØK P=PERMEABILITET K=KORNGRADERING T=TREAKSIALFORSØK

PRØVESERIE	Borpunkt nr. **PR.3**	Tegnet **SK**	Rev.
NSB GARDERMOBANEN ROMERIKSPORTEN, HELLERUD	Borplan nr. **1100**	Kontr. VR	Kontr.
	Boret dato **12.02.1998**	Dato **15.06.98**	Dato
NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S	Oppdrag nr. **45460 -5**	Tegning nr. **1120**	Rev. / Side