NOTEBY
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A.S

OBOS HOLMLIA
FJELDLUND SO: F15 IV

SK 11 408 N
SK 12 456 N

BORING NR. SK 11, SK 12
BORET DATO

GEOTEKNISKE DATA

BORPLAN NR

TERRENGKOTE 74,6
SK 11

DYBDE m | PRØVE | VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER % (20 30 40 50) | n % | O_{na} % | γ Mp/m³ | SKJÆRFASTHET S_u (Mp/m²) (1 2 3 4 5) | S_t

TÖRRSK. LEIRE siltig m/noe org. matr

0,4

1,9

LEIRE, siltig, törrsk.-aktig

0

5

74,6
SK 12 456N

TÖRRSK. LEIRE, siltig m/noe org. matr.

0

0,4

LEIRE, siltig törrsk.-aktig

0,4

5

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

• NATURLIG VANNINNHOLD
(W_F) FINHETSTALL ELLER (W_L) FLYTEGRENSE
(W_P) UTRULLINGSGRENSE ELLER (W) KONUSGRENSE

n = PORØSITET
O_{na} HUMUSINNHOLD (NATRONLUTMET.)
γ = TOTAL ROMVEKT
$γ_d$ = TØRR ROMVEKT

▽ KONUSFORSØK
○ TRYKKFORSØK
15 ◇ 5 DEFORMASJON VED BRUDD %
10
+ VINGEBORING
· OMRØRT SKJÆRFASTHET
S_t SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TRIAKSIALFORSØK

4000-515	KONTR.	TEGNET LIV	DATO 9.11.78	MÅL 1:100	SAK NR. 18125	TEGN. NR. 16	REV.

NOTEBY
NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A.S

OBOS HOLMLIA
FJELDLUND
So F/5 IV

SK 11408N
SK 12456N

BORING NR. SK 11, SK 12
BORET DATO

GEOTEKNISKE DATA

BORPLAN NR

TERRENGKOTE 74,6
SK 11

DYBDE m	PRØVE	VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER % (20 30 40 50)	n %	O_{na} %	γ Mp/m³	SKJÆRFASTHET S_u (Mp/m²) (1 2 3 4 5)	S_t
		TÖRRSK. LEIRE siltig m/noe org. matr		0,4			
				1,9			
		LEIRE, siltig, törrsk.-aktig		0			
5							

SK 12 456N 74,6

DYBDE m	PRØVE	VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER % (20 30 40 50)	n %	O_{na} %	γ Mp/m³	SKJÆRFASTHET S_u (Mp/m²) (1 2 3 4 5)	S_t
		TÖRRSK. LEIRE, siltig m/noe org. matr.		0			
				0,4			
		LEIRE, siltig törrsk.-aktig		0,4			
5							

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

∘ NATURLIG VANNINNHOLD
(W_F) FINHETSTALL ELLER
(W_L) FLYTEGRENSE
(W_P) UTRULLINGSGRENSE
ELLER (W) KONUSGRENSE

n = PORØSITET
O_{na} HUMUSINNHOLD (NATRONLUTMET.)
γ = TOTAL ROMVEKT
$γ_d$ = TØRR ROMVEKT

▽ KONUSFORSØK
○ TRYKKFORSØK
15-◇-5 10 DEFORMASJON VED BRUDD %
+ VINGEBORING
· OMRØRT SKJÆRFASTHET
S_t SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TRIAKSIALFORSØK

4000-515	KONTR. S. Jørve	TEGNET LIV	DATO 9. 11. 78	MÅL 1:100	SAK NR. 18125	TEGN. NR. 16	REV.