Siv. ing. O. KJØLSETH	Oppdr. 2453 - 01 Prosjekt Vestli Sted Tokerud	319K	Prøveserie Pel 1 Prøve Ø 54 mm Dato 24 mars-68 Sign. FE/US

Jordart — Dybde m — Symbol — Prøve — Vanninnhold: O W, Finhetstall: • F, Plastisk område W_P — W_L (20 30 40 50 %) — Romvekt t/m³ — Skjærfasthet ved: vingeboring: +, trykkforsøk: 15 10 5 konusforsøk: ▽ (3 4 5 6 7 t/m²) — Sensitivitet

Vingekote +174,81

TØRRSKORPE-LEIRE

LEIRE

Prøve	Romvekt t/m³	Skjærfasthet (t/m²)	Sensitivitet
1	2,00	11,4	
2	1,97	8,2	3 / 6
3	1,97		6
4	—		6
5	1,96		5
6	2,01		6
7	2,00		4

Dybde: 5,0 — 10,0 — 15,0 — 20,0

SPREDTE SANDKORN

SAND-OG GRUSKORN

= ødometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

Symboler: Humus, Fyllmasse, Leire, Silt, Sand, Grus

Bilag nr. 1

NOP10