HAUKELID

Oppdrag: SØRENSEN OG BALCHEN A/S, MIDDELTHUNS GT. 19

Arkiv nr.: 54/59-OSLO Tegnet: 7-1-60 L.S.-E.

Prøvehull: I

Kote: terreng

Grunnvannstand:

Legntorklaring:
w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konsoltrykk
+ = vingeboer
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = skjærdeformasjon ved trykkforsøk

422H

NV: A3 IV

Dyp i m	Jordart
1–3	Törrskorpeleire, siltig
4–10	Leire, siltholdig
11–15	Leire
16–20	Leire, siltholdig

Finsandlag; Enk. sandkorn; Noe finsand; Noe grus

Vanninnhold og konsistensgrenser i %: w, Wmin, Wmaks.

Romvekt i t/m³

Skjærfasthet i t/m²

$\frac{\Delta h}{h_0}$ %: 6, 9, 8, 2, 8, 4, 9, 10, 6, 5, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 4, 7, 3, 6

Sensitivitet: 4, 4, 6, 7, 21, 33, 200, 130, 200

← Prøven forstyrret

← Prøven forstyrret

Omrört

Ufor-styrret

*) Prøveopptak utført, men prøvene foreløpig ikke analysert. Holdes av for eventuelt ödometerforsøk.

Skj. 1