HAUKELID A/S

113 P01

Blad 1

[redacted] OSLO

Prøvebrønn: I og II

Dyp i m. under ter.: terreng 119,1 — " — 118,6

Kote:

Grunnvannstand:

Tegnforklaring: w = vanninnhold; w_p = utrullingsgrense; w_L = flytegrense; □ = enkelt trykkforsøk; ▽ = konusforsøk; + = vingeboring; $\frac{\Delta h}{h_0}$ % = skjældeformasjon ved trykkforsøk

Oppdrag: KAJ MUNKS VEI, TÅSEN, NSB HOVEDSTYRETS BORETTSLAG

Arkiv nr.: 7/58 - OSLO Tegnet: 18-2-58 L.S.-E.

Dyp i m	Jordart	Vannmineralhold og konsistensgrenser i %	Romvekt i t/m³	Skjærfasthet i t/m²	$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
1	Pr. I, blokk 1 — Skovleboret, mo m/ litt mjele iflg. boreformannen					
2	Tørrskorpeleire m/tynne mosjikt — Enk. sand- og gruskorn	W min. W W maks.		Omrørt; Uforstyrret	2; 1,5	4; 29
3	Finmo og leire. Sterkt lagdelt.				2,5	
4						
5						
1	Pr. II, blokk 3					
2	Moig, mjelig, sandig, grusig	W		Konusforsøk: 10,5 t/m²	3,5	3
3	Tørrskorpeleire — Litt moig, sandig, grusig				2; 2	11
4	Tynne mosjikt				1,5; 2	13
5	Leire m/tynne mosjikt. Noen sand- og gruskorn — Sterkt lagdelt	W min. W maks.		Omrørt; Uforstyrret	2; 3	16
6	Sterkt lagdelt					

NO: C 8 III

NO: B 8 II (2064)

3014