OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL NOI3

Sted: Alnabru

Hull: Pr. 99/115 Bilag: 9
Nivå: 8,77 Oppdr.: R-460-61
Pr. ϕ: 54mm Dato: 16-11-61

H.M.

TEGNFORKLARING: w = vanninnhold; w_L = flytegrense; w_p = utrullingsgrense; + vingebor; ⊙ enkelt trykkforsøk; ▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
5	Tørrskorpe leire, siltig. Sand, gruskorn, humusflk.		St.				
	—"—, oksydflk.		St.	Gr.v.st.			
	humusflk.		St.				
	oksydflk.			w_p w w_L		Omrørt	(⊙ A = 2,4 t/m²) (▽ S_t = 12,0 ---) (⊙ A = 19,5 t/m²)	>2 >2 >5
10	Leire, siltig Sandkorn.						<6 5 >4 >4 >5
15	Finsand						>56
	Sandig						100
	Leire, siltig, kvikk. Vannhuller						>47
	Humusflk.						50 >77
20	—"—						17
	—"—, Sandkr.						>4
	Leire, siltig. —"—, —"—						>7 >6
	—"—, —"—, vannhuller						>7
	—"—, —"—, kvikk, skjellrst.						>8
	Sand, grus og stein. Ant. fjell eller stor stein.		St.				

338U