No H2 1090 1090

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Alnabru

Hull: Pr 26/35 Bilag: 8
Nivå: 89.4 Oppdn.: R-460-61
Pr. ϕ: 54mm Dato: 27-28/11-61.

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Tørr-skorpe-leire, siltig. Humus		Sk.
	Oksyd. flk.		Sk.
	—"— —"—		Sk.
	—"— —"—, vannhuller		
5	Humusflk.		
	—"—		
	—"—		
	—"—		
	—"—, sandkr., silflag, vannhuller		
10	—"— —"—, skjellrst.		
	—"— —"—		
	Leire, siltig. —"— —"— —"—		
	—"— —"—, gruskr.		
	—"— —"—, finsand		
15	—"— —"—, kvikk		
	—"— —"—		
	—"— —"—		
	—"—		
	—"—		
20	—"— —"—		
	—"—		
	—"—, stein		
	—"—		
	—"—		
25	—"—		
	Leire, siltig, kvikk. —"—, sand- og gruskr.		
	—"—, sandkr.		
	—"—, skjellrst		
30	—"—		
	—"—		
	Sand- og gruskr.		
	—"—, stein		
	Sand, grus, stein —"— og gruskr.		
35	Ant. fjell el. fast lag.		Sk.
40			

Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)

Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)

Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)

Omrørt.

Prøven var forstyrret

—"— var omrørt.

Sensitivitet
>6
<6
>4
<5
>5
>6
<5
<5
4
<4
>7
9
<8
5
<6
<5
>6
>1
<17
>11
>22
>20
58
39
80
41
365
225
310
98
106