

406K

Siv. ing. O. KJØLSETH

Oppdr. 2453
 Prosjekt Vestli
 Sted Tokerud

Prøveserie Pel 13
 Prøve Ø 54 mm
 Dato 24. mars 68
 Sign. FE/US

Jordart	Dybde m	Symbol	Prøve	Vanninnhold: O W		Romvekt t/m ³	Skjærfasthet ved vingeboring: +, trykkforsøk: □, konusforsøk: ▽							Sensitivitet
				Finhetstall: F	Plastisk område W _p - W _L		3	4	5	6	7	1/m ²		
TØRRSKORPELEIRE			1	30	40	1,99	(b)						□ 92 ▽ →	5
LEIRE	5.0		2	35	45	1,97		▽					□	7
MANGE SILTLAG			3	35	45	1,90	(▽ □)							(2) (6)
STEIN, GRUS OG SAND	10.0		4	35	45	1,94		▽	□					5
MANGE SILTLAG			5	35	45	1,94	(▽ □)							(3)
			6	35	45	1,92		▽		□				5
SAND OG GRUS	15.0		7	35	45	(1,85)		▽		□				5
SAND OG GRUS														
	20.0													

Ø = oedometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

Symboler:

Bilag nr. II