

405K

% Siv. ing. O. KJØLSETH	Oppdr. 2453	Projeskt Vestli	Sted Tokered	Prøveserie Pei 12	
	Prøve Ø 54 mm	Date 24 mars-68			
	Sign. FE/US				

Jordart	Dybde m	Symbol	Prøve	Vanninnhold: O W Finhetstall : • F Plastisk område W _{pl} — W _L 20 30 40 50 %				Romvekt t/m ³	Skjærfasthet ved vingeboring: +, trykkforsøk: □ 15 10 konusforsøk: ▽						Sensitivitet		
				3	4	5	6		7	t/m ²							
TØRRSKORPELEIRE LEIRE SILTLAG LAG AV SILT, SAND OG GRUS		1		W				2,01								11,3 ▽ →	
		2						2,00			(□)					10,7 ▽ →	
		3						1,97								11,0 ▽ → > 10,7 □ →	
		4						1,97			▽ ▽		□	□			5
		5						1,94		▽	▽ □	□					7
		6						1,96		(□) (□)							4
		7						1,96		▽ ▽		□					4
		8						1,94		□ ▽	▽	□					5
		9						1,97			▽ ▽	□	□				5
		10						2,00			□	▽	▽ (□)				5
		11						2,00				▽ (□)	▽				4
		12						1,95		▽		▽ □					3 7
		13						2,05		▽							4

Ø = odometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

Symboler:

Humusjord	Fyllmasse				

Bilag nr. 10