

9/3 Siv. ing. O. KJØLSETH

Oppdr. 2237
 Prosjekt Engrossenter I A/L
 Sted Furuset

Prøveserie VII 412K
 Prøve Ø 54 mm
 Dato 12-6-67
 Sign. GK/US

NO M6 II

Jordart	Dybde m	Symbol	Prøve	Vanninnhold: O W		Romvekt t/m ³	Skjærfasthet ved: vinge boring: +, trykkforsøk: □, konusforsøk: ▽					Sensitivitet
				Finhetstall: F	Plastisk område W _p		1	2	3	4	5 t/m ²	
Terrrengkote 119,12												
PLANTERESTER SANDKORN												
TØRRSKORPE, 6/67 NOE ØKSYDERT			1			1,93						▽ → >12,5
HULLER ETTER PLANTERESTER			2			2,05						□ → 19,5 >12,5
NOEN SANDKORN			3			1,94						□ → 14,7 12,5
SPREDTE SKJELL- RESTER LAG AV TØRRSKORPE	5,0		4			1,96						□ ▽ 4
LEIRE			5			1,98						□ ▽ 6,75 3
SPREDTE SKJELL- RESTER OG SVØVEL- FLEKKER			6			1,90						□ ▽ 5
SANDKORN			7			1,97						□ ▽ 4
ENDEL SILTLAG			8			1,99						□ ▽ 4
	100		9			1,98						□ ▽ 5 (3)
	150											
	200											

Ø = ødometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

Symboler:



Humusjord



Fyllmasse



Leire



Silt



Sand



Grus

Bilag nr. XV