

129 S

Dybde, m	Materiale Kote 52,5	Symbol	Prøve	Vanninnhold %				Densitet	Skjørstyrke kN/m ²					Sensitivitet				
				20	30	40	50		10	20	30	40	50					
5	TØRRSKORPELEIRE LEIRE m/semment	/	1		○													
			2		○													
			3		○													
10	m/semment neutralisat m/semment	/	4		○													
			5		○													
			6		○													
			7		○													
			8		○													
			9		○													
15	AVSLUTTET Kommer ikke videre for hardt	/	10		○													
			11		○													
			12		○													
			13		○													
			14		○													
			15		○													

- ▽ Konus uforstyrret
- Naturlig vanninnhold
- + Vingeboring
- ⊙ Enaksialt trykkforsøk m/bruddeformasjon i %
- ▼ Konus omrørt
- (WL) flytegrense
- (wp) plastisitetsgrense

129 S
NVA04 I

Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontr. av	Godkjent av
		Målestokk	Dato	02.01.2003	
		1:100	Tegnet av	ARR	
			Kontr. av	Baj	
			Godkjent av	KARO	
TITTEL			Utarb. av		
MAJORSTUA VANNINFILTRASJONSBRØNNER Supplerende undersøkelse Skovlprøve PR 18			BanePartner		
BORPROFIL HAMMERSTADGATEN			Arkiv bet. : P/mno dokumenter/borprofil		
VANN- OG AVLØPSETATEN			Erstatn. for:		
Dokument- og tegningsnr.				Rev.	
GK4647.23					