2040 2050

Dybde, m	Materiale 2040	Symbol	Prøve	Vanninnhold % (20 30 40 50)	ρ t/m³	Skjærstyrke kN/m² (10 20 30 40 50)	Sensitivitet
	Hull 1A kote 51,4						
	FYLLMASSE (tørrskorpeleire)						
	— " —						
	TØRRSKORPELEIRE (fast)						
	LEIRE (fast)						
5	Avsluttet						
	2050 Hull 3A kote 50,4						
	FYLLMASSE (tørrskorpeleire)						
	(tørrskorpeleire)						
	— " —						
	LEIRE litt sand og grus (bløt)						
5	Avsluttet						
10							

GV : grunnvannstand
Ö : ödometer
T : treaksialforsøk
K : kornfordeling

o naturlig vanninnhold
(W_p) plastisitetsgrense
(W_L) flytegrense
ρ densitet

enaksialt trykkforsök
15 5 10 bruddeformasjon %
konus uforstyrret
konus omrört
+ vingebor

BORPROFIL SMESTAD TRAFO	Type boring: Skovlboring	Tegn.: EML	Dato: Okt. 88
	Dato boret: 13. 10. 88	Kartref.: NV D5 II	
OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor	Boring nr.: 1A og 3A	Boring nr. Undergr. kart.: 2040, 2050	Tegn. nr.: 2494-2