INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: KOLBERG MOTOR A/S
NO: E1 I

Arb.nr.: 12/77 Tegnet: 1. 4. 77 T.V.

BLAD 1

Hull nr.	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:		Grunnvannstand
I	54mm prøvet.	Kote	60,6	2,30 m. u. t.
		"		

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
Ø = edometerforsøk

Romvekt:
○ = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk — omrørt
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_o}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

Dyp i m.	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70 80)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	$\frac{\Delta h}{h_o}$ %	Sensitivitet
1	Fyllmasser, siltig leire, teglstein biter						14	
2	—"— —"— —"— —"—						4 6	4
3	Leire, grusig						4 7	4
4	Silt, leirig, grusig, stein						12 16	4
5	Leire						10 9	11
6	—"—						3 3	15
7	—"—						8 3	11
8	—"—						5 5	9
9	—"—						7 6	8
10								

Situasjonspl.
tgn 3424

1014