312U
SOG12 III

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Avskj. kloakk. Ljanselva

Hull: 509-510 Bilag: 4
Nivå: Oppdr.: R-443-61
Pr. ϕ: 54mm Dato: 6/9-61

TEGNFORKLARING:
w - vanninnhold
w_L - flytegrense
w_p - utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Torrskorpe silig, enk sandkorn		sk.
	leire ---, ---		sk.
	---, ---, oks flekker		
5	---, ---, enk skjellresl.		
	leire ---, ---, ---		
	, enk sillag		
10	---, ---, humusflekker		
	Leire kraftig ---, ---, ---		
	---, sand-og grusken, stein		
15	---, sand og grus, stein		
20			

Vanninhold % (10 20 30 40 50 60 70); w_P w w_L

Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)

Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9); omrørt; enk trykk 11,2 t/m²; enk. trykk 10,5 t/m²; omrørt

Sensitivitet
4
4
4
6
6
7
8
5
8
8
16
27