NVA6

Dybde, m	Materiale	Symbol	Prøve	Vanninnhold % (20 30 40 50)	ρ t/m³	Skjærstyrke kN/m² (10 20 30 40 50)	Sensitivitet
	Pr. 1 kote 75,0						
217	FYLLING stein grus jord tegl. T 2						
	TØRRSKORPE-LEIRE T 4 D ≈ 18m		A				
	Pr. 2 kote 75,8						
	JORD T 3						
218	SPRENGT STEIN T 1						
	TØRRSKORPE-LEIRE T 4 D ≈ 8m		B				
	Pr. 3 kote 76,1						
219	FYLLING stein grus jord T 2		C				
	TØRRSKORPE-LEIRE T 4 D ≈ 13 m		D, E				

GV : grunnvannstand
Ö : ödometer
T : treaksialforsøk
K : kornfordeling

o naturlig vanninnhold
(W_P) plastisitetsgrense
(W_L) flytegrense
ρ densitet

● enaksialt trykkforsök
15 ◆ 5 (10) bruddeformasjon %
▽ konus uforstyrret
▼ konus omrört
+ vingebor

BORPROFIL BLINDERN	Type boring PRØVEGROP	Tegn. K.T	Dato 23.8.95
	Dato boret 21-08-95	Kart. ef.	
OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor	Boring nr. G 1-2-3	Boring nr. Undergr. kart.	Tegn. nr. 2916-01