OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

# BORPROFIL

Sted: Grorud Trafo (u/v.)

Hull: Pr. 1 Bilag: 2
Nivå: 120,25 Oppdr.: R-455-61
Pr. ϕ: 54mm Dato: 12-9-61

TEGNFORKLARING: NGM 8 II

w = vanninnhold
$w_L$ = flytegrense
$w_p$ = utrullingsgrense

+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsök

| Dybde | Jordart | Sign. | Prøve |
|---|---|---|---|
| | Tørrskorpe, sand-og grusk, stein, humus | | |
| | Tørr-skorpe-Leire: siltig, ofte flekker, enk. sandkorn | | |
| | —·—, —·—, —·— | | |
| | —·—, skjellrester | | |
| 5 | —·—, —·—, humus | | |
| | —·—, enk. sand-og grusk., —·— | | |
| | Leire —·—, enk. sandkorn, —·— | | |
| | —·—, enk. skjellrester | | |
| | —·—, —·— | | |
| 10 | —·—, —·—, siltlag | | |
| | —·—, —·—, | | |
| 15 | | | |
| 20 | | | |

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sensitivitet: 2 3 3 5 2 2 8 7

**209U**
**NOM8**